

AGER TIGER For exotic granites

Ravviva il colore della costa / elevato effetto bagnato
Increase the color of the edge / very deep wet effect

Descrizione / Description

Viene consigliato per correggere il colore di lastre resinate con resina epossidica e la costa che non è trattata con resina (vedere foto pagina 2 come esempio). Si consiglia su graniti esotici molto assorbenti, gialli, giallo gold, rossi e bianchi. E' anche idoneo per il trattamento di marmi, pietre, travertini e graniti molto porosi e assorbenti.

Il prodotto da ottime proprietà di idro e oleo repellenza nelle superfici trattate. Non ingiallisce al sole. Il prodotto resiste all'esterno.

AGER TIGER si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l'effetto bagnato permanente, conferisce proprietà di idrorepellenza e un buon potere anti-graffiti.

We suggest the application of AGER TIGER on the edge of resined granites when it is necessary to match the colour between the top, treated with epoxy resin, and edge untreated (see the photos pag.2).

It is suitable too for ageing marbles, travertines, stones, granites and agglomerates when the surface is very porous. AGER TIGER is suitable too as water-proofing, oil-proofing and anti-graffiti effect on the mentioned granites. The product does not yellowing when is exposed to the ray sun.

AGER TIGER operates in the microporosities of materials giving a permanent "wet" EFFECT.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe, se si applica in eccesso, si crea un film superficiale appiccicoso.

Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eccesso di AGER TIGER con un panno pulito. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then clean (buff) immediately the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of AGER TIGER creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. In case of floor application, wait 24 hours before walking on the surface.

IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test the AGER TIGER on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close the tins well sealed.




Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm³: 0.9-1.0
ASPETTO: liquido viscoso opalescente
COLORE STANDARD: opalescente/ trasparente
CONSUMO: con un litro si trattano circa 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0.9-1.0
ASPECT: viscous liquid with matt effect
STANDARD COLOUR: transparent/opalescent
QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

**Tempo di Stoccaggio / Shelf life**

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

Ager Tiger è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Ager Tiger is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.