



## CONCRETE H2O PROOF

Protettivo impermeabilizzante idro repellente all'acqua  
Water proof, water-based impregnating product

### Descrizione / Description

**CONCRETE H2O PROOF** è un protettivo idrorepellente a base acqua, che non cambia l'aspetto del materiale trattato. Ideale per la protezione di materiali cementizi ad alta porosità, mattoni faccia a vista, cotto, intonaco con finitura grezza, agglomerati cemento non lucidi.

Resistente sia all'interno che all'esterno.

Penetra in profondità e si fissa nelle microporosità del materiale proteggendolo da acqua e dallo sporco trascinato dalla pioggia. E' un trattamento resistente nel tempo, perché fissato al materiale. Aiuta a mantenere la superficie pulita e senza alghe e muffe. Non altera il colore del materiale.

Protegge senza formare film e senza alterare la traspirabilità del materiale.

**CONCRETE H2O PROOF** is a water proof product, water-based that does not change the aspect of the treated material.

This special water based protector keeps away water and water-soluble dirty from concrete-based materials, bricks, agglomerate cement-based unpolished.

It protects your material from rain and water-based dirty, helps to maintain the surface cleaned and without molds and algae, keeps the treated material looking new and without change of colour.

No film forming, the material doesn't change aspect and colour,

Recommended for outdoor and indoor application. Operates into the microporosities and prevents liquids from penetrating the material. The surface remains permeable to vapours letting materials breath and keeping their characteristics unchanged.

### Istruzioni d'uso / Instructions for use



Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe.

Per un buon risultato trattare la superficie almeno due volte con un intervallo di 10-15 minuti da ogni applicazione. L'effetto idrorepellente desiderato si raggiunge 48 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere almeno 24 ore prima di camminare sulla superficie.

**IMPORTANTE:** la temperatura richiesta per l'applicazione è tra i 10 e 30 gradi e superfici lontano dall'azione diretta del sole. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Non lasciare ristagni di prodotto non assorbito. Eventuali residui si rimuovono con Booster in diluizione 1:10. Evitare

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb.

We suggest to repeat this treatment for the second times after 10-15 minutes from the previous application. The waterproof effect will be achieved after 48 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours.

**IMPORTANT:** temperature for application: 10°C-30°C; when a surface is treated for the first time, we suggest to check on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close the tins well sealed.



#### Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm<sup>3</sup>: 1,0

Aspetto: liquido

Colore standard: trasparente/giallino

#### CONSUMO

con un litro si trattano mediamente:

materiali cementizi-alta porosità: 5-10 metri quadri

mattoni faccia a vista e cotto: 10-20 metri quadri

agglomerato cemento: 20-30 metri quadri

#### Caratteristiche e Benefici

- Mantiene l'aspetto naturale del materiale
- Ideale per materiali cementizi e mattoni
- Aiuta a prevenire le efflorescenze
- Water based
- Aiuta a mantenere la superficie pulita e senza alghe e muffe.

#### Technical data

Density at 25°C gr/ml: 1,0

Aspect: liquid

Standard Colour: transparent/yellowish

#### COVERAGE with 1 liter:

high porosity materials : 5-10 squared meters

Bricks and cotto: 10-20 squared meters

concrete agglomerate: 20-30 squared meters

#### Features & Benefits

- Preserves the natural look of concrete
- Ideal for concrete based material and brick
- Helps prevent efflorescence
- Water based
- Helps to maintain the surface cleaned and without molds and algae

#### Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro il prodotto ben conservato chiuso nei contenitori originali, tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito 1 anno. Il prodotto aperto va consumato entro 6 mesi. Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso. Evitare luce diretta e fonti di calore.

The product will last at least 1 year in the normal condition between 18-25°C in the original containers. Keep away from source of heat, humidity and sun light. When it is opened, the product must be used in 6 months. Always close the drum/container after usage. Avoid sun ray and hot conditions.

#### Misure di sicurezza / Safety rules

E' un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili  
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.