



ANTI - EFFLORESCENCE

Protettivo pre-posa, antirisalita a base acqua

Pre-laying protector, water based anti-efflorescence.

Descrizione / Description :

ANTI-EFFLORESCENCE è un protettivo pre-posa antirisalita a base acqua per la protezione di materiali porosi e assorbenti dalla risalita di Sali ferrosi e altri agenti inquinanti. Il prodotto si applica sul retro della piastrella o della lastra destinata alla posa, impedendo così la risalita degli agenti inquinanti verso la superficie del materiale e la formazione di aloni e/o macchie. E' un trattamento irreversibile da eseguire un giorno prima della posa, lasciando poi asciugare il materiale.

Anti-efflorescence è un prodotto specifico per pietre naturali, marmo, granito e agglomerati non protetti e non resinati sul retro.

ANTI-EFFLORESCENCE is a pre-laying protector water based anti-efflorescence for the protection of porous and absorbent materials from rising iron salts and other contaminants. The product must be applied on the back of the tile or slab intended for the laying to prevent the rising up of the contaminants to the surface of the material and the formation of streaks and/or stains. Is an irreversible treatment to be carried out one day before installation, after that let dry the material.

Anti-efflorescence is a specific product for natural stone, marble, granite and agglomerates unprotected and not resined on the back.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

ANTI-EFFLORESCENCE è un prodotto pronto all'uso. Non è richiesta diluizione.

Applicare il prodotto sul retro della piastrella o della lastra con una piccola spazzola o un pennello, lasciandolo poi agire per almeno 24 ore.

IMPORTANTE: Anti-efflorescence è un prodotto fortemente alcalino da non applicare su superfici umide, poiché le danneggerebbe. Può modificare l'aspetto di alcuni materiali plastici e di superfici sensibili agli alcali.

Quando una superficie viene trattata per la prima volta è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Chiudere il contenitore dopo l'uso

ANTI-Efflorescence is a ready to use product. Dilution is not required.

Apply the product on the back of the tile or slab with a small brush or a paintbrush, and letting it act for at least 24 hours.

IMPORTANT: Anti-efflorescence is a highly alkaline product as not to apply on glossy surfaces, which could be damaged. The product could change the appearance of some plastic materials and surface sensitive to alkalis.

When a surface is treated for the first time, we suggest to test the product on a small hidden part to check the final effect.

After usage, close the tins/cans



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 14/08/2015 rev 01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm³: 1.032
pH: 13
ASPETTO: liquido bianco
STABILITÀ IN MAGAZZINO: 2 anni.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.032
pH: 13
ASPECT: white liquid
SHELF LIFE : 2 years.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years, in normal conditions, below 30°C.

Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures