



IDRO-OLEOREPELLENTE, A BASE SOLVENTE

Trattamento protettivo idro-oleorepellente, a base solvente, sviluppato appositamente per materiali cementizi ad alta porosità. Penetra e protegge conferendo al substrato trattato eccellenti proprietà antimacchia.


BASE SOLVENTE

EFFETTO NATURALE

IDRO-OLEOREPELLENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

È un trattamento protettivo idro-oleorepellente consigliato per materiali cementizi ad alta porosità e terracotta. Resistente su superfici poste sia all'interno che all'esterno. Il prodotto penetra nel materiale senza alterarne la naturale traspirabilità e il colore. Protegge da molte sostanze macchianti quali l'olio di cottura, il grasso, cibi e bevande in generale.

COME APPLICARLO

Strumenti



Applicabile a pennello, a spruzzo, con un panno o una spugna.

Modalità

Il prodotto deve essere applicato in modo uniforme su materiali completamente asciutti e puliti. La presenza di acqua, polvere o sporcizia può rendere il trattamento non omogeneo.

Consigliamo di distribuire il prodotto usando un pennello, una spugna, un panno o una pistola a spruzzo (a bassa pressione). Utilizzando la quantità di prodotto che il materiale può naturalmente assorbire.

Consigliamo di ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione, bagnato su bagnato. L'effetto idro-oleorepellente desiderato si raggiunge 48 ore dopo il trattamento. In caso di applicazione su pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

È necessaria l'applicazione di almeno 2 mani di prodotto.

DOVE APPLICARLO

MATERIALI A BASE DI CALCESTRUZZO ALTAMENTE POROSI

TERRACOTTA



ULTERIORI VANTAGGI

- ANTIMACCHIA**
- PROTEGGE A LUNGO DALLO SPORCO**
- PERMEABILE AI VAPORI. PERMETTE AL MATERIALE DI TRASPIRARE**

DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/ml	0,780
Aspetto	liquido opalescente
Colore standard	trasparente/opalescente

COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale

1L di prodotto	5-15 m ² 54-161 sq.ft.
-----------------------	--------------------------------------

È necessaria l'applicazione di 2 mani

CONFEZIONE

1-5 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato ad una temperatura compresa tra 18 e 25°C, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali