



TRATTAMENTO ANTISCIVOLO A BASE ACQUA PER GRANITO E GRES PORCELLANATO

ANTISLIP G è un trattamento antiscivolo a base acqua, specifico per le superfici granito e gres porcellanato. Non forma un film sulla superficie ed agisce in modo definitivo, rendendo antiscivolo il materiale trattato. Il prodotto è di facile utilizzo e con tempi di esecuzione brevi.



BASE ACQUA



ACIDO



MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto è a base d'acqua ed è incolore. Prodotto acido, pronto per l'uso, da utilizzare con cura e professionalità.

COME APPLICARLO

Strumenti



Stendere omogeneamente il prodotto con uno straccio o un pennello sulla superficie da trattare asciutta e pulita. Per superfici estese, consigliamo l'uso di monospazzola, munita di feltro morbido, al fine di permettere una reazione omogenea dell'ANTISLIP sulla superficie.

Modalità

Lasciare agire il trattamento da 1 a 15 minuti* e poi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se non si ottiene il risultato desiderato, ripetere l'applicazione una seconda volta.

In alcuni casi il prodotto potrebbe causare una diminuzione del lucido, per cui quando una superficie viene trattata per la prima volta è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. E' un trattamento irreversibile.

DOVE APPLICARLO

- GRANITO
- CERAMICA



ULTERIORI VANTAGGI

- IL TRATTAMENTO AIUTA AD OTTENERE UNA SUPERFICIE NON SCIVOLOSA
- LUNGA RESISTENZA AL PASSEGGIO E AL TRAFFICO GIORNALIERO
- PRODOTTO CON ALTA COPERTURA

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/ml	1,0
Colore	Liquido chiaro



COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale

1L di prodotto	30-40 m ² 323-430 sq.ft.
----------------	--



CONFEZIONE

1-5 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Si consiglia l'utilizzo in luoghi areati e si raccomanda l'utilizzo di adeguati DPI per evitare il contatto diretto con il prodotto. *Ogni materiale reagisce in modo diverso e secondo tempistiche che possono dipendere dalla finitura. Tenax è esonerata da ogni responsabilità e obbligazione per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli, anche nei confronti di terzi, che possono derivare dall'uso improprio del Prodotto da parte dell'acquirente o di terzi.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto



Clicca o scansiona
per maggiori
informazioni