



PRE-POSA ANTIRISALITA

Protegge la superficie porosa e assorbente dalla risalita dei sali ferrosi e di altri agenti inquinanti, come le sostanze macchianti che possono risalire dal retro delle piastrelle.



BASE ACQUA



ALCALINO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto è a base acqua, alcalino e pronto all'uso.

DOVE APPLICARLO

- MARMO**
- GRANITO**
- PIETRE NATURALI**
- COTTO**
- AGGLOMERATO**
non protetto e non resinato sul retro



ULTERIORI VANTAGGI

- PREVIENE LA FORMAZIONE DI ALONI E MACCHIE ALL'INTERNO DEL MATERIALE, SUCCESSIVAMENTE VISIBILI IN SUPERFICIE**
- TRATTAMENTO DEFINITIVO**

DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/cm³ 1.032

Aspetto liquido bianco

Stabilità in magazzino 2 anni



pH 13, alcalino

COPERTURA

Prodotto da usare così com'è, puro

1L di prodotto

COTTO	20-30 m ² 215-323 sq.ft.
PIETRA GREZZA	20-40 m ² 215-430 sq.ft.
MARMO COMPATTO E GRANITO	40-50 m ² 430-538 sq.ft.
QUADROTTI IN CALCESTRUZZO	25-50 m ² 269-358 sq.ft.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAXO non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAXO non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAXO non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Clicca o scansiona per maggiori informazioni



NON TRATTATO



TRATTATO

COME APPLICARLO


Strumenti



Applicabile con un vello spandicera, un panno o una spugna.

Modalità

Applicare puro, sulla superficie pulita e asciutta, sul retro della piastrella e sui 4 bordi. Applicazione mediante pompa airless e con spazzola o pennello lungo i bordi. Dopo l'applicazione lasciare asciugare per 24 ore. Il trattamento è irreversibile.



Non trattato

Trattato

CONFEZIONE

1-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Anti-efflorescence è un prodotto fortemente alcalino, da non applicare su superfici lucide, poiché le danneggerebbe. Può modificare l'aspetto di alcuni materiali plastici e di superfici sensibili agli alcali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze: Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è consigliabile valutare l'effetto e l'adesione della piastrella su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.