



PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA

È un protettivo idro-oleorepellente a base acqua, ideale per la protezione di materiali cementizi ad alta porosità. Un'elevata quantità di ingredienti protettivi conferisce al prodotto le migliori proprietà antimacchia.


BASE ACQUA

EFFETTO NATURALE

IDRO-OLEOREPELLENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione non solvente e atossica, non crea film superficiali, non modifica l'aspetto e il colore del materiale. Opera nelle microporosità e impedisce la penetrazione di liquidi nel materiale. La superficie rimane permeabile ai vapori lasciando respirare i materiali e mantenendo inalterate le loro caratteristiche. Offre un'eccellente protezione contro le macchie di origine organica.

COME APPLICARLO

Strumenti



Applicabile a pennello, a spruzzo, con un panno o una spugna.

Modalità

Il prodotto deve essere applicato in modo uniforme su materiali asciutti e puliti. La presenza di acqua, polvere o sporczia può rendere il trattamento non omogeneo.

Consigliamo di distribuire il prodotto usando un pennello, una spugna, un panno o una pistola a spruzzo utilizzando la quantità di prodotto che il materiale può naturalmente assorbire.


Suggeriamo di ripetere questo trattamento almeno una seconda volta con un intervallo di 10-15 minuti tra ogni applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 48 ore dopo il trattamento. In caso di applicazione su pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

È necessaria l'applicazione di 2 mani di prodotto.

IMPORTANTE: temperatura richiesta per l'applicazione: tra 10°C e 30°C; quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un angolo nascosto.

DOVE APPLICARLO

MATERIALI A BASE DI CALCESTRUZZO ALTAMENTE POROSI



ULTERIORI VANTAGGI

- OTTIMA RESISTENZA ALLE MACCHIE
- FACILE DA APPLICARE
- CONSERVA L'ASPETTO NATURALE DEI MATERIALI
- BASSE EMISSIONI VOC

DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/ml	1,0
Aspetto	liquido
Colore standard	opalescente, bianco

COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale

1L di prodotto	5-15 m ² 54-161 sq.ft.
-----------------------	--------------------------------------

È necessaria l'applicazione di 2 mani

CONFEZIONE

1-5 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato ad una temperatura compresa tra 18 e 25°C, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali