



## RAVVIVANTE PROTETTIVO EFFETTO BAGNATO IDEALE PER PIANI DI LAVORO

Trattamento a base solvente ravvivante e protettivo contro le macchie. Non forma film e non dà alla superficie un aspetto lucido. Approvato per il contatto alimentare.



BASE SOLVENTE



RAVVIVANTE



APPROVATO PER IL  
CONTATTO ALIMENTARE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto penetrante, con elevate proprietà rivitalizzanti, base solvente, a basse emissioni, inodore. Penetra nei micropori del materiale, creando una barriera contro lo sporco e le macchie. Il prodotto soddisfa il Regolamento CE 10/2011 in materia di contatto con prodotti alimentari (relazione n. 3882).

### COME APPLICARLO

#### Strumenti



Applicabile a pennello, a spruzzo, con un panno o una spugna, con uno spruzzatore airless o una monospazzola.

#### Modalità

Il prodotto deve essere applicato su superfici perfettamente asciutte e pulite, usando una spazzola, un panno, una spugna o uno spruzzatore airless. Per le superfici estese si raccomanda l'uso di una monospazzola dotata di un disco idoneo, per semplificare l'applicazione del prodotto e la rimozione dei residui di prodotto in eccesso. Applicare il prodotto uniformemente. Dopo 10 minuti redistribuire l'eventuale prodotto non assorbito sulla superficie. Rimuovere gli eccessi usando della carta o un panno pulito. Per ottenere i risultati migliori, ripetere il trattamento dopo circa 15 minuti dalla prima applicazione. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** il prodotto deve essere applicato a una temperatura ambiente tra 10 e 30 °C, lontano dalla luce solare diretta. Prima di trattare l'intera superficie, verificare il prodotto su un angolo nascosto.

### DOVE APPLICARLO

- GRANITO
- MARMO
- PIETRA
- AGGLOMERATO DI CEMENTO



### ULTERIORI VANTAGGI

- BASSE EMISSIONI VOC
- INODORE
- ELEVATE PROPRIETÀ  
RAVVIVANTI E PROTEZIONE  
ANTIMACCHIA
- ELEVATA RESISTENZA  
NEL TEMPO
- FACILITA LA PULIZIA  
E LA MANUTENZIONE
- NON INGIALLISCE

### DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/ml	1.005
Aspetto	liquido opalescente
Colore standard	incoloro

### COPERTURA

**Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale**

SUPERFICI LISCE O SPAZZOLATE	20-30 m <sup>2</sup> /lt
SUPERFICI LEVIGATE	40 m <sup>2</sup> /lt

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Clicca o scansiona  
per maggiori  
informazioni

**MADE in ITALY**

A VOSTRA DISPOSIZIONE  
**TENAX.IT**



NON TRATTATO



TRATTATO

### CONFEZIONE

0,25-1 litro.

### COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

### LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE  
DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.