



TRATTAMENTO SCURENTE PER GRANITO NERO

Si applica per uniformare e incrementare il colore e migliorare la superficie dei graniti neri.



BASE SOLVENTE



RAVVIVANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ad uso esclusivamente professionale. Applicato mediamente su Lastre, Corregge i difetti di fiocchi bianchi, macchie di olio e colore del fondo troppo grigio dei graniti neri.

COME APPLICARLO

Strumenti

Rullo.



Modalità

Levigare il materiale fino alla grana 800 e asciugare in forno o all'aria aperta uno o due giorni. BLACK67 va applicato a rullo lasciando un leggero eccesso (50gr/mq). Lasciare asciugare il prodotto per almeno 48-72 ore (tempo inferiore se con forno o in climi particolarmente caldi). Effettuare la lucidatura finale utilizzando spazzole in carburo di silicio, procedere poi dalla Gr.1200 e LUX con teste lucidanti. Valutare l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Agitare prima dell'uso.

DOVE APPLICARLO

GRANITO NERO



ULTERIORI VANTAGGI

- UNIFORMA E INCREMENTA IL COLORE DEL MATERIALE
- COPRE I DIFETTI TIPICI DEI GRANITI NERI
- USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/ml	0.96
Aspetto	liquido
Colore	nero

COPERTURA

1L di prodotto	20 m ² 215 sq.ft.
----------------	---------------------------------



CONFEZIONE

1-5 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Clicca o scansiona
per maggiori
informazioni