



CONCRETE H2O SHIELD

Protettivo impermeabilizzante idro-oleo repellente all'acqua
Water and oil proof, water-based impregnating sealer

Descrizione / Description

CONCRETE H2O SHIELD è un protettivo idro-oleorepellente a base acqua, ideale per la protezione di materiali cementizi ad alta porosità.

Non crea film superficiali, non cambia l'aspetto e il colore della superficie e protegge i materiali dallo sporco e dalle macchie di varia natura. Resistente sia all'interno che all'esterno.

Penetra e si fissa nelle microporosità del materiale proteggendolo da ogni tipo di sporco, senza alterare la traspirabilità del materiale. Aiuta a prevenire la formazione di alghe e muffe.

E' un trattamento ad effetto naturale, che mantiene le caratteristiche del materiale trattato inalterate

CONCRETE H2O SHIELD is a water and oil proof anti-stain, water-based, ideal for the protection of concrete based material with high porosity..

No film forming, It does not change the aspect and the color of the material. Recommended for outdoor and indoor application. Operates into the microporosities and prevents liquids from penetrating the material. The surface remains permeable to vapours letting materials breath and keeping their characteristics unchanged.

Istruzioni d'uso / Instructions for use



Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe.

Per un buon risultato trattare la superficie almeno due volte con un intervallo di 10-15 minuti da ogni applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 48 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere almeno 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: temperatura richiesta per l'applicazione: tra 10 e 30 gradi; quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb.

We suggest to repeat this treatment for the second time after 10-15 minutes from the previous application. The effect of anti stain will be achieved after 48 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours

IMPORTANT: temperature for application: 10°C-30°C; when a surface is treated for the first time, we suggest to check on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close the tins well sealed.

Dati tecniciDensità a 25°C gr/cm³: 1,0

Aspetto: liquido

Colore standard: trasparente/giallino

CONSUMO: con un litro si trattano mediamente 5-15 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Caratteristiche e Benefici

- Conserva l'aspetto naturale
- Impregnante - non filmogeno
- Penetrante: non rende la superficie più scivolosa
- Resistente e duraturo
- Resiste alle macchie
- Facile da usare
- Resiste all'accumulo di alghe e licheni
- Un'elevata quantità di ingredienti protettivi conferisce al prodotto le migliori proprietà antimacchia
- Formulazione non solvente e atossica

Technical data

Density at 25°C gr/ml: 1,0

Aspect: liquid

Standard Colour: opalescent, white

QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 5-15 square meters of stone, depending from the porosity of the material.

Features & Benefits

- Preserves the natural look
- Impregnating – non-film forming
- Penetrating – won't make surface more slippery
- It's durable and long-lasting
- Resists staining
- Easy to use
- Resists build up of contaminants such as Algae and Lichen
- High quantity of the protective ingredients gives it top level stain repellent properties
- Non-solvent, non-toxic formulation

**Foto 3****Tempo di Stoccaggio / Shelf life**

Nelle normali condizioni di uso e lavoro il prodotto ben conservato chiuso nei contenitori originali, tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito 1 anno. Il prodotto aperto va consumato entro 6 mesi. Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso. Evitare luce diretta e fonti di calore.

The product will last at least 1 year in the normal condition between 18-25°C in the original containers. Keep away from source of heat, humidity and sun light. When it is opened, the product must be used in 6 months. Always close the drum/container after usage. Avoid sun ray and hot conditions.

Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.